



Le LucemGlass® est un revêtement poreux à base de ciment. La finition le protège des tâches éventuelles, des salissures et du vieillissement. Elle donne également une luminosité aux sols et met en valeur les couleurs.

La notion de durabilité est pleinement satisfaisante si le local est destiné à un usage normal et que l'entretien du sol est adapté.

Mise en service des sols

Le Système LucemGlass® doit durcir à coeur. Respecter les délais suivants :

- ▶ **Avant 7 jours**
 - ▶ Ne pas poser de meubles
 - ▶ Ne pas soumettre à l'eau
- ▶ **Avant 15 jours**
 - ▶ Nettoyer rapidement la surface en cas de renversement accidentel de produit domestique ou d'un encrassement important.

Entretien en usage courant, bâtiments d'habitation

Le type et la fréquence de nettoyage sont à adapter en fonction de la sollicitation du sol ou de la surface.

Matériel et produits

Nettoyer le sol à l'eau à l'aide d'une laveuse de type I-MOP de chez I-TEAM munie d'un disque diamanté Twister™ adapté. Le lavage à l'eau et au pad diamanté est optimal pour nettoyer efficacement, remonter en brillance et entretenir vos sols en granito. En l'absence de laveuse ou pour d'autres surfaces, utiliser un produit ménager doux à pH neutre ou le nettoyant sol TASKI Jontec Asset.

- ▶ *Proscrire les détergents agressifs, tels que l'ammoniaque, les nettoyants multi usages, le vinaigre et l'eau de Javel. Il en est de même pour les nettoyants acides et anticalcaires.*

Fréquence

La fréquence du nettoyage varie selon la fréquentation et l'utilisation des pièces, généralement une à deux fois par semaine.

Entretien en usage intensif, bâtiments recevant du public

Matériel et produits

Nettoyer le sol à l'eau à l'aide d'une monobrosse ou d'une autolaveuse munie d'un disque diamanté Twister™ adapté. Pour les petites surfaces, il existe des autolaveuses compacte de type I-MOP de chez I-TEAM parfaitement compétentes.

Utiliser un Twister™ vert pour des locaux peu fréquentés ou un Twister™ bleu pour des locaux très fréquentés.

Fréquence

La fréquence de ce nettoyage varie selon la fréquentation et l'utilisation des lieux. Elle peut aller jusqu'à un nettoyage quotidien.

L'utilisation quotidienne des disques diamantés Twister™ adaptés à la fréquentation de l'établissement permet un nettoyage en profondeur et un maintien de la brillance du sol.

Prévention

Un usage normal suppose que des précautions d'accès soient prises afin de protéger le sol d'une usure localisée prématurée provoquée par l'apport d'éléments abrasifs tels que sable et gravillons.

Dans ce cadre, il est recommandé de placer un tapis brosse ou un paillasson devant les portes d'entrée.

Marquage au sol

Le marquage au sol est vivement déconseillé.

La seule alternative serait l'utilisation des bandes avec masse adhésive à effet différentiel ou des bandes adhésives sensibles à la pression de type G-Tape série 1000 de chez Nichigo ou bien des plaques signalétiques à micro-ventouses.

Régénération

Le ponçage et le surfacage avant l'application de nouvelles couches de protection et le polissage permettent de régénérer un sol abîmé.

